

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZAJĄCA WODĘ



Zeskanuj QR KOD
i poznaj szczegóły
produktu!

Bosta-Beton
A CRH COMPANY

**ZAMÓWIENIA
I APLIKACJA**

BOSTA HYDROBETON®
+48 22 50 80 990

BETON JAMISTY



Bosta
HydróBeton

| EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE |

Często ekstremalne warunki pogodowe są przyczyną przepełnienia kanalizacji deszczowej i w rezultacie zalewania miast. Połączenie produktów ażurowych Polbruk z wodoprzepuszczalną podbudową wykonaną z **Bosta Hydrobeton®** to rozwiązanie umożliwiające szybkie odprowadzenie wody deszczowej i poprawiające retencjonowanie wody na terenach zabudowanych.

Otwarte przestrzenie w ażurowych materiałach oraz pustki powietrzne w betonie jamistym umożliwiają swobodny odpływ wody do gruntu, zapewniając tym samym odpowiednią wilgoć gleby dla roślinności.

| ZALETY BOSTA HYDROBETON® |

- Wysoka przepuszczalność wody 100 l/min/m²
- Wytrzymałość na ściskanie od 16-25 MPa
- Mniejsze zużycie warstw szczepnych pomiędzy nawierzchnią, a podbudową

| ZASTOSOWANIE BOSTA HYDROBETON® | PODBUDOWA |

- Pod ciągi piesze oraz place, a także lokalny ruch samochodowy: drogi i parkingi
- Obiekty sportowe np. boiska, korty tenisowe, bieżnie, również pod nawierzchnie z tartanu i sztucznej trawy,
- Place zabaw
- Stropodachy, dachy zielone



NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZAJĄCA WODĘ



Kostka brukowa
lub płyta ażurowa
dedykowana
dla ruchu kołowego
o grubości: 6-10 cm

Warstwa szczepna
(0,2 lub 0,4)
o grubości 3 cm



Warstwa betonu jamistego
Bosta Hydrobeton®
o grubości 15-17 cm



📷 | ↑ | Przykładowe zastosowanie rozwiązania nawierzchni przepuszczającej wodę: drogi wewnętrznej, placu lub stanowisk postojowych dla pojazdów o masie poniżej 2,5 tony | **Retencja+** przy ułożeniu wzorowanym na wizualizacji |

| DANE TECHNICZNE BOSTA HYDROBETON® |

MINIMALNE ZAMÓWIENIE	TRANSPORT	CENA SUGEROWANA [PLN]		SPOSÓB APLIKACJI	NARZĘDZIA DO UKŁADANIA APLIKACJI
4 m³	betonomieszarką z jednej z 27 wytwórni Bosta-Beton. Maksymalny dystans do 60 km od wytwórni betonu. Lista wytwórni www.bostabeton.pl	450 zł netto/m³ – w cenie transport do 15 km		bezpośrednio z gruszki, materiał niepompowany, rozkładany bez wibrowania	kosz do betonu, łopata, taczka, rozściełacz, grabie, szalunki, można stosować szalunek tracony
ŚR. KRUSZYW	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	GR [CM]	GĘSTOŚĆ	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	CZAS WIĄZANIA
kruszywo 2/8 mm kruszywo 8/16 mm	100 l/min/m²	min. 10	2200 kg/m³	16-20 MPa 20-25 MPa	• zależny od temperatury • po 12-24 h możliwość kontynuowania prac brukarskich • pełna wytrzymałość po 28 dniach